



Air through perfection

Filtre à air avec châssis



ACP
Accessoires

Filtre à air avec châssis F-R



Description

Le filtre à air G4 avec châssis de type “U” est utilisé dans les systèmes de ventilation-climatisation pour la filtration de l'air. Il est recommandé pour le montage sur les grilles d'aspiration/extraction.

Spécifications techniques

Caractéristiques

F-R est composé d'un matériau filtrant G4 et d'un châssis en aluminium de type “U”.
L'épaisseur du matériau filtrant est de 20 mm.

Matériaux


Le matériau filtrant est en polyester synthétique. La capacité de filtrage du matériau est de 94% et, selon EN779, il a la classe de filtration G4.

Le châssis du filtre est composé de profilés en aluminium extrudé avec une finition naturelle (non peinte).

Maintenance

Le produit ne nécessite pas d'entretien, mais des contrôles périodiques sont recommandés pour vérifier le degré de colmatage.


Esquisse technique




Les grandes dimensions sont constituées de plusieurs pièces indépendantes.

L x H [mm]	Filtre à air																			
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
400	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
500	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
600	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	4

Exemple : filtre F-R monté sur la grille



Paramètres fonctionnels



Installation

Fixation par vis sur le raccordement à la grille.

Code commande

Exemple de passation d'une commande

Type	Dimensions
F-R	
Sur demande	